



Характеристики подшипника 160102 Параллельные ролики

|                                   |  |       |      |
|-----------------------------------|--|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 15    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 32    | мм   |
| Ширина подшипника B               |  | 9     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0     | 2500 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 5590  | Н    |
| Масса подшипника m                |  | 0,031 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882. Как правило, информацию о лицензии можно найти в самом низу главной страницы официального сайта интернет-казино. Игроки, которые наберут максимально возможное количество баллов, автоматически получают выигрыши после окончания турнира. Поэтому мы не публикуем ссылку регистрации на [официальном сайте казино Sol](#) Ставки. Чтобы вести наблюдение за текущими лампами и следить за имеющимися бонусными спинами, смотрите в верхний левый угол. Причина популярности очень проста – посетители игорных заведений любят менять игровые автоматы, переходя от одного к другому, не задерживаясь.

**6002 RS** - международное обозначение подшипника.