



Характеристики подшипника 180106 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	6800
Динамическая грузоподъемность C	13300	Н
Масса подшипника m	0,119	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882. Что может быть проще, чем нажать на иконку, расположенную на рабочем столе компьютера и открыть казино? Игрокам предлагался широкий диапазон ставок на разных столах, от 2 до 500 гривен в номер на рулетке и от 5 гривен на карточных столах. Это <https://obzor-kazino.online/kazino-imperator/> обзор дополнительных возможностей выигрыша. Сделать игру еще более насыщенно и выгодной позволяют турниры. После первого депозита и получения бонуса вы сможете играть на любом автомате с минимальными ставками. На бонус можно выиграть реальные деньги. Все слоты можно играть по копейкам.

6006 2RS - международное обозначение подшипника.

Новый слой Новый слой