



Характеристики подшипника 180201 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	32	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3100
Динамическая грузоподъемность C	6890	Н
Масса подшипника m	0,037	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6201 2RS - международное обозначение подшипника.

Характеристики подшипника 180201		Параграф 18.02.01	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		12		мм
Наружный диаметр подшипника D		32		мм
Ширина подшипника B		10		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		3100
Динамическая грузоподъемность C		6890		Н
Масса подшипника m		0,037		кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надёжность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами. Большой выбор [escorts](#) в Амстердаме и окрестностях с проверенными фотографиями и телефонами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8882.

6201 2RS - международное обозначение подшипника.