

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
по ГОСТ 520-2002			d	D	B	r	
Серия ширин			**0**	, серия диаметров		**2**	
111204	1204K		20	47	14		
111205	1205K		25	52	15		
111206	1206K		30	62	16		
111207	1207K		35	72	17		

111208	1208K	40	80	18
111209	1209K	45	85	19
111210	1210K	50	90	20
111211	1211K	55	100	21
111212	1212K	60	110	22
111213	1213K	65	120	23
111214	1214K	70	125	24
111215	1215K	75	130	25
111216	1216K	80	140	26
111217	1217K	85	150	28
111218	1218K	90	160	30
111219	1219K	95	170	32

111220	1220K	100	180	34
111221	-	105	190	36
111222	1222K	110	200	38

Серия ширин **0** , серия диаметров **3**

111304	1304K	20	52	15
111305	1305K	25	62	17
111306	1306K	30	72	19
111307	1307K	35	80	21
111308	1308K	40	90	23
111309	1309K	45	100	25
111310	1310K	50	110	27
111311	1311K	55	120	29

111312	1312K	60	130	31
111313	1313K	65	140	33
111314	1314K	70	150	35
111315	1315K	75	160	37
111316	1316K	80	170	39
111317	1317K	85	180	41
111318	1318K	90	190	43
111319	1319K	95	200	45
111320	1320K	100	215	47
111322	1322K	110	240	50
111324	-	120	260	55

Серия ширин **0** , серия диаметров **5**

111504	2204K	20	47	18
111505	2205K	25	52	18
111506	2206K	30	62	20
111507	2207K	35	72	23
111508	2208K	40	80	23
111509	2209K	45	85	23
111510	2210K	50	90	23
111511	2211K	55	100	25
111512	2212K	60	110	28
111513	2213K	65	120	31
111514	2214K	70	125	31

111515	2215K	75	130	31
111516	2216K	80	140	33
111517	2217K	85	150	36
111518	2218K	90	160	40
111520	2220K	100	180	46
111522	2222K	110	200	53
111524	-	120	215	58
111526	-	130	230	64
111528	-	140	250	68
111530	-	150	270	73

Серия ширин **0** , серия диаметров **6**

111604	2304K	20	52	21

111605	2305K	25	62	24
111606	2306K	30	72	27
111607	2307K	35	80	31
111608	2308K	40	90	33
111609	2309K	45	100	36
111610	2310K	50	110	40
111611	2311K	55	120	43
111612	2312K	60	130	46
111613	2313K	65	140	48
111614	2314K	70	150	51
111615	2315K	75	160	55
111616	2316K	80	170	58

111617	2317K	85	180	60
111618	2318K	90	190	64
111620	-	100	215	73
111622	-	110	240	80

Масса подшипников рассчитана при плотности стали 7,85 кг/дм^3.