

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

b - номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников

Обозначение		Размеры, мм					Масса, кг
по ГОСТу	международное	d	D	B	b	r	
Серия ширин **0**, серия диаметров **3**							
[52320]()	-	100	215	47			
Серия ширин **0**, серия диаметров **5**							
[52532]()	-	160	290	80			

52536	-	180	320	86
Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**6**	
52610	-	50	110	40
52611	-	55	120	43
52612	-	60	130	46
52613	-	65	140	48
52614	-	70	150	51
52615	-	75	160	55
52616	-	80	170	58
52617	-	85	180	60

52618	-	90	190	64
52620	-	100	215	73
52622	-	110	240	80
52624	-	120	260	86
52626	-	130	280	93
52628	-	140	300	102
52630	-	150	320	108
52632	-	160	340	114
52634	-	170	360	120

52636	-	180	380	126
Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**7**	
52732	-	160	320	108
Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**8**	
52832	-	160	300	84
52836	-	180	320	86
Серия ширин	**0**	, серия диаметров	**9**	
52936	-	180	320	86

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм^3.