

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников по ГОСТ 520-2002			Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
международное				d	D	B	r	
Серия ширин			**4**	, серия диаметров		**9**		
4162920		-		100	140			40
4162921		-		105	145			40
4162922		-		110	150			40
4162924		-		120	165			45

4162926	-	130	180	50
4162928	-	140	190	50
4162930	-	150	210	60
4162932	-	160	220	60
4162934	-	170	230	60
4162936	-	180	250	69
4162938	-	190	260	69
4162940	-	200	280	80
4162944	-	220	300	80
4162948	-	240	320	80
4162952	-	260	360	100
4162956	-	280	380	100

4162960	-	300	420	118
4162964	-	320	440	118
4162968	-	340	460	118
4162972	-	360	480	118
4162976	-	380	520	140
4162980	-	400	540	140
4162984	-	420	560	140
4162988	-	440	600	160
4162992	-	460	620	160
4162996	-	480	650	170
41629/500	-	500	670	17

41629/530	-	530	710	18
41629/560	-	560	750	19
41629/600	-	600	800	20
41629/630	-	630	850	21
41629/670	-	670	900	23
41629/710	-	710	950	24
41629/750	-	750	1000	25