



d - диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
ГОСТ 215-73	ГОСТ 215-73				
между собой	между собой				
Серия ширин	4	, серия диаметров	1		
4074103	-	17	35	18	
4074104	-	20	42	22	
4074105	-	25	47	22	
4074106	-	30	55	25	
4074107	-	35	62	27	

4074108	-	40	68	28
4074109	-	45	75	30
4074110	-	50	80	30
4074111	-	55	90	35
4074112	-	60	95	35
4074113	-	65	100	35
4074114	-	70	110	40
4074115	-	75	115	40
4074116	-	80	125	45
4074117	-	85	130	45
Серия ширин	4	, серия диаметров		8
4074820	-	100	125	25

4074822	-	110	140	30
4074824	-	120	150	30
4074826	-	130	165	35
4074828	-	140	175	35
4074830	-	150	190	40
4074832	-	160	200	40
4074834	-	170	215	45
4074836	-	180	225	45
4074838	-	190	240	50
4074840	-	200	250	50
4074844	-	220	270	50

4074848	-	240	300	60
4074852	-	260	320	60
4074856	-	280	350	69
4074860	-	300	380	80
4074864	-	320	400	80
4074868	-	340	420	80
4074872	-	360	440	80
Серия ширин	4	, серия диаметров		9
4074900	-	10	22	13
4074901	-	12	24	13
4074902	-	15	28	13
4074903	-	17	30	13

4074904	-	20	37	17
40749/22	-	22	39	17
4074905	-	25	42	17
40749/28	-	28	45	17
4074906	-	30	47	17
40749/32	-	32	52	20
4074907	-	35	55	20
4074908	-	40	62	22
4074909	-	45	68	22
4074910	-	50	72	22
4074911	-	55	80	25
4074912	-	60	85	25

4074913	-	65	90	25
4074914	-	70	100	30
4074915	-	75	105	30
4074916	-	80	110	30
4074917	-	85	120	35
4074918	-	90	125	35
4074920	-	100	140	40
4074922	-	110	150	40
4074924	-	120	165	45
4074926	-	130	180	50
4074928	-	140	190	50

4074930	-	150	210	60
-------------------------	---	-----	-----	----

4074932	-	160	220	60
-------------------------	---	-----	-----	----

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.