



F_w - номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между собой	Формы				
Серия ширин	B	r	, серия диаметров		
		4		1	
4254103	-		24	35	18
4254104	-		28	42	22
4254105	-		34	47	22
4254106	-		40	55	25
4254107	-		46	62	27

4254108	-	52	68	28
4254109	-	58	75	30
4254110	-	62	80	30
4254111	-	70	90	35
4254112	-	75	95	35
4254113	-	80	100	35
4254114	-	88	110	40
4254115	-	92	115	40
4254116	-	100	125	45
4254117	-	105	130	45
Серия ширин	4	, серия диаметров		8
4254820	-	110	125	25

4254822	-	120	140	30
4254824	-	130	150	30
4254826	-	145	165	35
4254828	-	155	175	35
4254830	-	165	190	40
4254832	-	175	200	40
4254834	-	185	215	45
4254836	-	195	225	45
4254838	-	210	240	50
4254840	-	220	250	50
4254844	-	240	270	50

4254848	-	265	300	60	
4254852	-	285	320	60	
4254856	-	305	350	69	
4254860	-	330	380	80	
4254864	-	350	400	80	
4254868	-	370	420	80	
4254872	-	390	440	80	
Серия ширин		4	, серия диаметров		9
4254900	-	14	22	13	
4254901	-	16	24	13	
4254902	-	20	28	13	
4254903	-	22	30	13	

4254904	-	25	37	17
42549/22	-	28	39	17
4254905	-	30	42	17
42549/28	-	32	45	17
4254906	-	35	47	17
42549/32	-	40	52	20
4254907	-	42	55	20
4254908	-	48	62	22
4254909	-	52	68	22
4254910	-	58	72	22
4254911	-	63	80	25
4254912	-	68	85	25

4254913	-	72	90	25
4254914	-	80	100	30
4254915	-	85	105	30
4254916	-	90	110	30
4254917	-	100	120	35
4254918	-	105	125	35
4254920	-	115	140	40
4254922	-	125	150	40
4254924	-	135	165	45
4254926	-	150	180	50
4254928	-	160	190	50

4254930	-	175	210	60
-------------------------	---	-----	-----	----

4254932	-	185	220	60
-------------------------	---	-----	-----	----

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.