

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между ступицей и наружным кольцом	для ступицы				
Диаметр d	Диаметр D	Диаметр d	Диаметр D	Диаметр d	Диаметр D
Серия	Ширин	0	, серия диаметров	1	
46016K	-	6	17	6	
46017K	-	7	19	6	
46018K	-	8	22	7	
46019K	-	9	24	7	
46100K	-	10	26	8	

46101K	-	12	28	8
46102K	-	15	32	9
46103K	-	17	35	10
46104K	-	20	42	12
46105K	-	25	47	12
46106K	-	30	55	13
46107K	-	35	62	14
46108K	-	40	68	15
46109K	-	45	75	16
46110K	-	50	80	16
46111K	-	55	90	18

46112K	-	60	95	18
46113K	-	65	100	18
46114K	-	70	110	20
46115K	-	75	115	20
46116K	-	80	125	22
46117K	-	85	130	22
46118K	-	90	140	
46120K	-	100	150	24
46122K	-	110	170	28
46124K	-	120	180	28
46126K	-	130	200	33
46128K	-	140	210	33

46130K	-	150	225	35
46132K	-	160	240	38
46134K	-	170	260	42
46136K	-	180	280	46
46138K	-	190	290	46
46140K	-	200	310	51
46144K	-	220	340	56
46148K	-	240	360	56
Серия ширин		0	, серия диаметров	2
46027K	-	7	22	7
46028K	-	8	24	8
46029K	-	9	26	8

46200K	-	10	30	9
46201K	-	12	32	10
46202K	-	15	35	11
46203K	-	17	40	12
46204K	-	20	47	14
46205K	-	25	52	15
46206K	-	30	62	16
46207K	-	35	72	17
46208K	-	40	80	18
46209K	-	45	85	19
46210K	-	50	90	20

46211K	-	55	100	21
46212K	-	60	110	22
46213K	-	65	120	23
46214K	-	70	125	24
46215K	-	75	130	25
46216K	-	80	140	26
46217K	-	85	150	28
46218K	-	90	160	30
46220K	-	100	180	34
46222K	-	110	200	38
46224K	-	120	215	40
46226K	-	130	230	40

46228K	-	140	250	42
46230K	-	150	270	45
46232K	-	160	290	48
46234K	-	170	310	52
46236K	-	180	320	52
46238K	-	190	340	55
46240K	-	200	360	58
46244K	-	220	400	65
Серия ширин		0	, серия диаметров	3
46300K	-	10	35	11
46301K	-	12	37	12
46302K	-	15	42	13

46303K	-	17	47	14
46304K	-	20	52	15
46305K	-	25	62	17
46306K	-	30	72	19
46307K	-	35	80	21
46308K	-	40	90	23
46309K	-	45	100	25
46310K	-	50	110	27
46311K	-	55	120	29
46312K	-	60	130	31
46313K	-	65	140	33

46314K	-	70	150	35
46315K	-	75	160	37
46316K	-	80	170	39
46317K	-	85	180	41
46318K	-	90	190	43
46319K	-	95	200	45
46320K	-	100	215	47
46322K	-	110	240	50
46324K	-	120	260	55
46326K	-	130	280	58
46328K	-	140	300	62
46330K	-	150	320	65

Серия ширин	1	, серия диаметров	9	
1046900K	-	10	22	6
1046901K	-	12	24	6
1046902K	-	15	28	7
1046903K	-	17	30	7
1046904K	-	20	37	9
1046905K	-	25	42	9
1046906K	-	30	47	9
1046907K	-	35	55	10
1046908K	-	40	62	12
1046909K	-	45	68	12
1046910K	-	50	72	12

1046911K	-	55	80	13
1046912K	-	60	85	13
1046913K	-	65	90	13
1046914K	-	70	100	16
1046915K	-	75	105	16
1046916K	-	80	110	16
1046917K	-	85	120	18
1046918K	-	90	125	18
1046920K	-	100	140	20
1046922K	-	110	150	20
1046924K	-	120	165	22

1046926K	-	130	180	24
1046928K	-	140	190	24
1046930K	-	150	210	28
1046932K	-	160	220	28
1046934K	-	170	230	28
1046936K	-	180	250	32
1046938K	-	190	260	32
1046940K	-	200	280	32
1046944K	-	220	300	32
1046948K	-	240	320	32

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.