



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
ГОСТ 18254-79	De r				
между собой	Серия ширин	0	, серия диаметров	3	
	66303K	-	17	47	14
	66304K	-	20	52	15
	66305K	-	25	62	17

66306K	-	30	72	19
66307K	-	35	80	21
66308K	-	40	90	23
66309K	-	45	100	25
66310K	-	50	110	27
66311K	-	55	120	29
66312K	-	60	130	31
66313K	-	65	140	33
66314K	-	70	150	35
66315K	-	75	160	37
66316K	-	80	170	39
66317K	-	85	180	41

66318K	-	90	190	43
66319K	-	95	200	45
66320K	-	100	215	47
66322K	-	110	240	50
66324K	-	120	260	55
66326K	-	130	280	58
66328K	-	140	300	62
66330K	-	150	320	65
66332K	-	160	340	68
66334K	-	170	360	72

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.

