



d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
ГОСТ 24610-2009	Международно-русские обозначения				
Серия ширин		0	, серия диаметров	1	
246100	-		10	26	16
246101	-		12	28	16
246102	-		15	32	18

246103	-	17	35	20
246104	-	20	42	24
246105	-	25	47	24
246106	-	30	55	26
246107	-	35	62	28
246108	-	40	68	30
246109	-	45	75	32
246110	-	50	80	32
246111	-	55	90	36
246112	-	60	95	36
246113	-	65	100	36
246114	-	70	110	40

246115	-	75	115	40
246116	-	80	125	44
246117	-	85	130	44
246118	-	90	140	48
246120	-	100	150	48
246122	-	110	170	56
246124	-	120	180	56
246126	-	130	200	66
246128	-	140	210	66
246130	-	150	225	70
246132	-	160	240	76

246134	-	170	260	84
246136	-	180	280	92
246138	-	190	290	92
246140	-	200	310	102
Серия ширин		0	, серия диаметров	2
246201	-	12	32	20
246202	-	15	35	22
246203	-	17	40	24
246204	-	20	47	28
246205	-	25	52	30
246206	-	30	62	32
246207	-	35	72	34

246208	-	40	80	36
246209	-	45	85	38
246210	-	50	90	40
246211	-	55	100	42
246212	-	60	110	44
246213	-	65	120	46
246214	-	70	125	48
246215	-	75	130	50
246216	-	80	140	52
246217	-	85	150	56
246218	-	90	160	60
246220	-	100	180	68

246222	-	110	200	76
246224	-	120	215	80
246226	-	130	230	80
246228	-	140	250	84
246230	-	150	270	90
246232	-	160	290	96
246234	-	170	310	104
246236	-	180	320	104
246238	-	190	340	110
246240	-	200	360	116
246244	-	220	400	130

Серия ширин	0	, серия диаметров	3	
246303	-	17	47	28
246304	-	20	52	30
246305	-	25	62	34
246306	-	30	72	38
246307	-	35	80	42
246308	-	40	90	46
246309	-	45	100	50
246310	-	50	110	54
246311	-	55	120	58
246312	-	60	130	62
246313	-	65	140	66

246314	-	70	150	70
246315	-	75	160	74
246316	-	80	170	78
246317	-	85	180	82
246318	-	90	190	86
246319	-	95	200	90
246320	-	100	215	94
246322	-	110	240	100
246324	-	120	260	110
246326	-	130	280	116
246328	-	140	300	124
246330	-	150	320	130

246336	-	180	380	150
------------------------	---	-----	-----	-----

246340	-	200	420	160
------------------------	---	-----	-----	-----

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.