

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

α - угол контакта.

Основные размеры подшипников		Обозначение	Размеры, мм	Масса, кг	
между собой	вместе				
d	D	B	r		
Серия	ширин	0	, серия диаметров	1	
346100	-	10	26	16	
346101	-	12	28	16	
346102	-	15	32	18	
346103	-	17	35	20	
346104	-	20	42	24	

346105	-	25	47	24
346106	-	30	55	26
346107	-	35	62	28
346108	-	40	68	30
346109	-	45	75	32
346110	-	50	80	32
346111	-	55	90	36
346112	-	60	95	36
346113	-	65	100	36
346114	-	70	110	40
346115	-	75	115	40

346116	-	80	125	44
346117	-	85	130	44
346118	-	90	140	48
346120	-	100	150	48
346122	-	110	170	56
346124	-	120	180	56
346126	-	130	200	66
346128	-	140	210	66
346130	-	150	225	70
346132	-	160	240	76
346134	-	170	260	84
346136	-	180	280	92

346138	-	190	290	92
346140	-	200	310	102
Серия ширин		0	, серия диаметров	2
346201	-	12	32	20
346202	-	15	35	22
346203	-	17	40	24
346204	-	20	47	28
346205	-	25	52	30
346206	-	30	62	32
346207	-	35	72	34
346208	-	40	80	36
346209	-	45	85	38

346210	-	50	90	40
346211	-	55	100	42
346212	-	60	110	44
346213	-	65	120	46
346214	-	70	125	48
346215	-	75	130	50
346216	-	80	140	52
346217	-	85	150	56
346218	-	90	160	60
346220	-	100	180	68
346222	-	110	200	76

346224	-	120	215	80
346226	-	130	230	80
346228	-	140	250	84
346230	-	150	270	90
346232	-	160	290	96
346234	-	170	310	104
346236	-	180	320	104
346238	-	190	340	110
346240	-	200	360	116
346244	-	220	400	130
Серия ширин	0	, серия диаметров		3
346303	-	17	47	28

346304	-	20	52	30
346305	-	25	62	34
346306	-	30	72	38
346307	-	35	80	42
346308	-	40	90	46
346309	-	45	100	50
346310	-	50	110	54
346311	-	55	120	58
346312	-	60	130	62
346313	-	65	140	66
346314	-	70	150	70
346315	-	75	160	74

346316	-	80	170	78
346317	-	85	180	82
346318	-	90	190	86
346319	-	95	200	90
346320	-	100	215	94
346322	-	110	240	100
346324	-	120	260	110
346326	-	130	280	116
346328	-	140	300	124
346330	-	150	320	130
346336	-	180	380	150

[346340](#)

-

200

420

160

Масса подшипников рассчитана для плотности стали 7,85 кг/дм³.