

| Характеристики подшипника 7220 Параллельные подшипники |     |    |        |
|--------------------------------------------------------|-----|----|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d                        | 100 | мм |        |
| Наружный диаметр подшипника D                          | 180 | мм |        |
| Высота подшипника T                                    | 37  | мм |        |
| Ширина наружного кольца подшипника B                   | 29  | мм |        |
| Ширина внутреннего кольца подшипника b                 | 34  | мм |        |
| Радиус монтажной фаски подшипника                      | 3,5 | мм |        |
| Статическая грузоподъемность C                         | 0   |    | 146000 |

|                               |   |        |   |
|-------------------------------|---|--------|---|
| Динамическая грузоподъемность | C | 135000 | H |
|-------------------------------|---|--------|---|

|                  |   |      |    |
|------------------|---|------|----|
| Масса подшипника | m | 3,80 | кг |
|------------------|---|------|----|

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

**30220** - международное обозначение подшипника.