

| Характеристики подшипника 7516А      |   | Паразитные моменты | Объемы | Базисы |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d      |   | 80                 |        | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D        |   | 140                |        | мм     |
| Высота подшипника                    | T | 35,25              |        | мм     |
| Ширина наружного кольца подшипника   |   | 28                 |        | мм     |
| Ширина внутреннего кольца подшипника |   | 33                 |        | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника    |   | 3,0                |        | мм     |
| Статическая грузоподъемность C       |   | 0                  |        | 155000 |

|                               |   |        |   |
|-------------------------------|---|--------|---|
| Динамическая грузоподъемность | C | 176000 | H |
|-------------------------------|---|--------|---|

|                  |   |       |    |
|------------------|---|-------|----|
| Масса подшипника | m | 2,180 | кг |
|------------------|---|-------|----|

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

**32216** - международное обозначение подшипника.