

| Характеристики подшипника 60035   |             |       |      |
|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| Параметры                         |             |       |      |
| Внутренний диаметр подшипника d   | Обозначение | 5     | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | Обозначение | 19    | мм   |
| Ширина подшипника B               | Обозначение | 6     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | Обозначение | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | Обозначение | 0     | 1160 |
| Динамическая грузоподъемность C   | Обозначение | 2190  | Н    |
| Масса подшипника m                | Обозначение | 0,009 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны. Начинайте выигрывать в [онлайн казино с выводом денег на карту на StartGames](#)

и

получайте свою прибыль уже сейчас. Запускайте свои любимые слоты сейчас и начинайте делать ставки на аппаратах. У вас есть замечательная возможность заработать уже сегодня. Вам не нужно делать ставки на играх, которые не интересны для вашего бюджета.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.